

## Vakum Konveyörü / Vacuum Conveyor

### Vakum Konveyörü VTEC 600 / Vacuum Conveyor V-TEC 600

<b>Basınçlı Hava</b> Supply Air Pressure	: 4-6 bar (max 7 bar) [58-57 psi]
<b>Hava Tüketimi</b> Air Consumption	: 1800-2520 NI/m [63.56-88.99 scfm]
<b>Gürültü Seviyesi</b> Noise Level	: 68-76 dBA
<b>Çelik Malzeme</b> Steel Material	: SUS304 / SUS 316L
<b>Conta Malzemesi</b> Sealing Material	: Silikon / Silicone
<b>Filtre Elemanı / Filter Material</b>	• TFE kaplı antistatik polyester / karbon filtre TFE coated antistatic needle felt of polyester / carbon fibers • 2 ya da 4 kez 40°C suda yıkanabilir. / Washable 2 to 4 times in 40°C • Gıda kaliteli / Food quality
<b>Çalışma Sıcaklığı</b> Working temp.	: -20°C - +80°C



### Sipariş Bilgileri / Ordering information

Model	Vakum Pompası Vacuum Pump	Güç Gerekirimi Power Requirement (Pr)	Filtre Yüzeyi Filter Surface (dm3)	Kontrol Control	Akışkanlaştırma Fluidization
VTEC 600-AC	VTM 600 C	15 - 25	65	Pnömatik / Pneumatic	-
VTEC 600-AC B		15 - 25	65	Pnömatik / Pneumatic	Eklenmiş / Attached
VTEC 600-EC (A)*		15 - 25	65	Elektrik / Electric	-
VTEC 600-EC B(A)*		15 - 25	65	Elektrik / Electric	Eklenmiş / Attached
VTEC 600L-AC		15 - 25	120	Pnömatik / Pneumatic	-
VTEC 600L-AC B		15 - 25	120	Pnömatik / Pneumatic	Eklenmiş / Attached
VTEC 600L-EC (A)*		15 - 25	120	Elektrik / Electric	-
VTEC 600L-EC B(A)*		15 - 25	120	Elektrik / Electric	Eklenmiş / Attached

\* (A): Enjeksiyon valfi ile  
...(A): With Injection valve

Model	Max. Taşıma Kapasitesi Max. Conveying Capacity (ton)	Değişik Mesafelerde Taşıma Kapasitesi Ton/sa / Capacity ton/h at Different Conveying Distance				Önerilen Hortum Ölçüsü Rec. Material Pipe Dimension (mm)	Önerilen Malzeme Hacmi (l/çevrim) Recommended Material Volume (l/cycle)	Ağırlık Weight (kg)
		5m	10m	20m	30m			
VTEC 600-AC	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	36.5
VTEC 600-AC B	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	37
VTEC 600-EC (A)*	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	40.5
VTEC 600-EC B(A)*	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	41
VTEC 600L-AC	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	46.5
VTEC 600L-AC B	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	47
VTEC 600L-EC (A)*	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	50.5
VTEC 600L-EC B(A)*	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	51

\* (A): Enjeksiyon valfi ile  
...(A): With Injection valve